



MAQUINA PARA MOVIMIENTO
DE TIERRAS

XMINE D2™

El neumático radial robusto de super tracción L5 Michelin, diseñado para ofrecer máxima protección en trabajos severos en canteras de roca dura, minas subterráneas, patios de chatarra y residuos sólidos.

¡APROVECHE TODOS LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGIA DE LOS NEUMATICOS RADIALES MICHELIN!

Con el X MINE D2, usted obtendrá:

- Excelente productividad y tiempo efectivo de trabajo
- Larga vida útil del neumático
- Máximo confort del conductor y protección de la máquina
- No requiere cadenas o relleno de espuma/poliuretano

X MINE D2

El neumático preferido para:



CARGADORAS



MONTA - CARGA ELEVADORA



CARGADORAS
SUBTERRANEAS



CAMIONES
SUBTERRANEOS



BENEFICIOS DE LOS NEUMATICOS RADIALES MICHELIN

EXCEPCIONAL COMPORTAMIENTO: Gran tracción y flotación, mayor comodidad del conductor y menos daño del vehículo.

EXCELENTE PRODUCTIVIDAD: La resistencia a los golpes y cortes se traduce en menos neumáticos desinflados.

BAJOS COSTOS OPERATIVOS: Banda de rodamiento de larga duración y desgaste uniforme con baja resistencia al rodamiento para ahorrar combustible y facilitar las reparaciones.

XMINE D2 OFRECE:

MAYOR PRODUCTIVIDAD

La banda de rodamiento ultraprofunda L5 para rocas con costados y talones macizos reforzados, ofrecen resistencia a los daños causados por condiciones severas de trabajo.

LARGA VIDA UTIL DEL NEUMATICO

La combinación de cintas de acero múltiples, compuestos de hule resistente a los cortes y una cubierta extrafuerte se traduce en menos neumáticos desinflados.



MAXIMA COMODIDAD PROTECCION DE LA MAQUINA

El diseño radial Michelin ayuda a proteger los valiosos componentes de la máquina mientras proporciona al conductor una marcha suave y confortable. Elimina la necesidad de usar cadenas o rellenos de espuma/poliuretano caros.

XMINE D2™

MEDIDAS	PROFUNDIDAD DE PISO		
	32nds	MM	
XMINE D2			
7.50 R15	58	46	
8.25 R15	60	48	
10.00 R15	60	48	
14.5 R15	60	48	
9.00 R20	64	51	
12.00 R20	72	57	
12.00 R24	72	57	
16.00 R25	92	73	
18.00 R25	103	82	
15.5 R25	76	60	
17.5 R25	82	65	
20.5 R25	93	74	
23.5 R25	105	83	
26.5 R25	115	91	
29.5 R25	126	100	
29.5 R29	126	100	
35/65 R33	122	97	
45/65 R39	146	116	
45/65 R45	137	109	
55/80 R57	150	119	

PARA MAS INFORMACION CONSULTE A SU CONCESIONARIO AUTORIZADO MICHELIN.



WWW.MICHELIN.COM/EARTHMOVER
ONE PARKWAY SOUTH, PO BOX 19001, GREENVILLE, SC 29602-9001