

**¡APROVECHE TODOS
LOS BENEFICIOS DE
LA TECNOLOGIA DE
LOS NEUMATICOS
RADIALES MICHELIN!**

Con el XZM, usted obtendrá:

- Pocos neumáticos desinflados, máximo tiempo efectivo de trabajo
- Excepcional duración de la banda de rodamiento
- Excelente estabilidad y mayor confianza del conductor
- Protección de la máquina y de la carga útil

XZM

El neumático preferido para:



**MONTA - CARGA
ELEVADORA**



**TRACTORES PARA
TERMINALES**



**CARRETILLAS POR-
TACONTENEDORES**



APILADORAS



**VEHICULOS
EMPUJA AVIONES**



**MAQUINA PARA MOVIMIENTO
DE TIERRAS**

XZM

STABIL'X

**El neumático radial robusto, diseñado
para monta - cargas elevadoras, tractores para
terminales y otro equipo industrial usado en
aplicaciones de trabajo pesado.**



BENEFICIOS DE LOS NEUMATICOS RADIALES MICHELIN

EXCEPCIONAL COMPORTAMIENTO: Gran tracción y flotación, mayor comodidad del conductor y menos daño del vehículo.

EXCELENTE PRODUCTIVIDAD: La resistencia a los golpes y cortes se traduce en menos neumáticos desinflados.

BAJOS COSTOS OPERATIVOS: Banda de rodamiento de larga duración y desgaste uniforme con baja resistencia al rodamiento para ahorrar combustible y facilitar las reparaciones.

XZM OFRECE:

EXCEPCIONAL VIDA UTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO

El XZM con su banda de rodamiento profundo está diseñado para larga duración y bajo costo operativo.

PROTECCION DE LA CARGA UTIL

La construcción radial de Michelin amortigua los golpes, protegiendo la carga útil y los valiosos componentes de la máquina.

MAXIMO TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

Gracias a sus costados y banda de rodamiento extrafuertes este neumático es resistente a los pinchazos y daños. Más tiempo efectivo de trabajo se traduce en mayor productividad.

EXCELENTE ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD

Talones reforzados proporcionan a los conductores una marcha más cómoda y estable.



XZM

MEDIDAS	PROFUNDIDAD DE PISO	32nds MM	
		32nds	MM
XZM			
5.00 R8	29	23	
150/75 R8	23	18	
180/70 R8	25	20	
6.00 R9	31	24	
6.50 R10	34	27	
225/75 R10	32	25	
7.00 R12	35	27	
250/75 R12	34	27	
7.00 R15	38	30	
7.50 R15	38	30	
8.25 R15	42	33	
225/75 R15	34	27	
250/70 R15	35	28	
315/70 R15	44	35	
355/65 R15	44	35	
9.00 R20	42	33	
10.00 R20	44	35	
11.00 R20	48	38	
12.00 R20	50	40	
12.00 R24	50	40	
14.00 R24	80	63	
16.00 R25	90	71	
18.00 R25	80	63	

NOTA: Los XZM de tamaños entre 5.00 R8 y 12.00 R20 pueden montarse sin cámara con TBS Michelin.

PARA MÁS INFORMACION CONSULTE A SU CONCESIONARIO AUTORIZADO MICHELIN.

WWW.MICHELIN.COM/EARTHMOVER

ONE PARKWAY SOUTH, PO BOX 19001, GREENVILLE, SC 29602-9001

